




燃料タンクサビ取り剤



タンク内の燃料が半分以下であれば、タンク内に結露が発生しやすくサビの原因となります。これは燃料系の問題点で、燃料コックについているフィルターからポンプを通じて細かいサビ等がキャブレターに詰まり故障の原因となります。



外観は
キレイですが



中を開けて
みると



サビが付着しています

一般的なサビ取り剤を使用すると、

- 除去後に黒変しやすい。
- 除去後の錆も発生しやすい。
- 強すぎると錆以外の素材（鉄など）にも影響を及ぼし、場合によっては液漏れの可能性もあります。

上記の問題点を解消した燃料タンク用のサビ取り剤になります。


使用方法

- ①水で20倍希釈した液をタンクに隙間なく満タンに入れます。
 - ②半日～1日放置し、液をすべて出して水洗いしてください。
 - ③新しい水で20倍希釈した液をタンク内全体に行き渡るようにすすぎます。※この工程により防錆処理されます。
 - ④液をタンク内からすべて出して作業完了となります。
- ※燃料は必ずタンク内を乾燥させてから入れてください。

本剤で
除錆すると

| 品番 | 容量 | 希望小売価格 (税別) | 1ケース |
|--------|-----|----------------|---------------|
| S-2666 | 1L | 5,000円 | 10ヶ |
| S-2667 | 4L | 19,000円 | 4ヶ |
| S-2668 | 18L | 72,000円 | 1ヶ(バッグインボックス) |




鈴木油脂工業株式会社
 大阪市東淀川区下新庄1-8-23
 TEL:06-6326-1118 FAX:06-6326-0181
 URL: <https://www.suzukiyushi.co.jp>

お問い合わせ