

高強度12層プラスチックフィルム

# クロスラム コンバインカバー



コンバインカバー色 オレンジ色・ブルー色 (4大機械メーカー対応)

## クロスラムの特長

- 無公害のポリオレフィン素材ですので、焼却できます。
- ファスナー付ですので、かけたり、はずしたり、しやすくなっております。
- 従来の生地とは違います。太陽光線に強く、風に煽られてもポロポロになりにくい素材です。
- 8規格で4大メーカーの全機種にかけられます。



規格	サイズ mm	規格	サイズ mm
歩行型	2,750 × 1,350 × 1,150	3条M型	3,750 × 1,770 × 1,750
2条S型	2,950 × 1,480 × 1,300	3・4条型	4,300 × 1,770 × 1,750
2条L型	3,500 × 1,770 × 1,450	4条L型	4,950 × 1,770 × 1,750
3条S型	3,400 × 1,770 × 1,600	5・6条S型	4,950 × 2,060 × 1,750

※適応機種表は裏面をごらんください。

(KHV) 株式会社 ケイエイチブイ

茂木本部 栃木県芳賀郡茂木町鮎田2198  
 ☎0285-63-0043 傳0285-63-1786  
 宇都宮連絡所 宇都宮市問屋町3413-46 KHVビル1F  
 ☎028-657-5350 傳028-657-5670  
 本社 栃木県芳賀郡茂木町茂木2157  
 URL <http://www.khv.co.jp> E-mail [motegi@khv.co.jp](mailto:motegi@khv.co.jp)

●お問い合わせ・ご注文は……

Blank area for contact information.

## クロスコンバインカバー規格対応表

型式	規格	クボタ	ヤンマー	イセキ	三菱
歩行型	(L) 2,750 mm (W) 1,350 mm (H) 1,150 mm	歩行 RX63 R1-6 61	歩行 CA65	歩行 HL67	歩行 MC502
2条S型	(L) 2,950 mm (W) 1,480 mm (H) 1,300 mm	2条 R1-7・10・11A 71・91・111・121A SR J2・J3・J4・J5 J6・J2G・J3G・J4G J5G	歩行 CA 65MV 2条 CA 105-125 125P-140 Ee-2・3・2D-3D 4D・4DG・35・35G 55・55G GC 215-215G	2条 HL 87 HE 209 HA 210・211 HV 211・211G・212 212G・213・213G	2条 MC 8・10・11 YM 1・2・3 VM 1・2・3
2条L型	(L) 3,500 mm (W) 1,770 mm (H) 1,450 mm	2条 R1-131A・151A・171A 171AG・191A・191AG SR14A・14J・16A 18A・20A・165・195 SRJ6G	2条 CA 130・160P 180P・190・130G 140G・190G	2条 HL 97・117・127 147・157・177・197 13・13G・16・16G HA 13・13G・16・ 16G・18・18G・19 19G HV 214・216・218 220	2条 MC 16・16G・18 18G・120G・140G
3条S型	(L) 3,400 mm (W) 1,770 mm (H) 1,600 mm	3条 R1-211・211AG 241・261 SR 14AG・14JG 16AG・18AG 20AG・21・21G 23A・23AG・165G 195G・215・215JG	2条 GC 221 3条 CA 215・215G・230 230G・250・250G Ee-6・6G・65	2条 HV 214G・216G 218G・220G 3条 HV 321・321G HL 207・207G HA 20・20G	3条 MC 20L・22L・22G VM 4・4G・5・5G 6・6G VS 21・21G
3条M型	(L) 3,750 mm (W) 1,770 mm (H) 1,750 mm	3条 R1-241G・261G 301 SR 25G・30G・265 265G SR-M20A・M23A M23AG・M23J M23JG 4条 SR-M27	3条 CA 210・210G・240 240G・300 GC 328	3条 HL 1900G・2400G 220G・225・225G 227・227G・250G 255・255G・257 257G HF 322・325・328・331 HA 336・25G・28G	3条 MC 24L・26G・210 210G・240・240G 320G VS 23・23G・25 25G・28G・33G
3・4条型	(L) 4,300 mm (W) 1,770 mm (H) 1,750 mm	3条 R1-301G SR 35G・315・315G 4条 R1-351・351G・401 401G SR-M32G	3条 CA 25G・28G 300G・315 GC 335 4条 CA 32・38・355 355G・365・435G 455・475G GC 440 Ee-8G	3条 HL 275・275G HA 33G・36G 4条 HL 2800G・3700G 3800G・270G・277 300G・307G・350G 357G・400G・407G 450G・457G HA436・440・441 442 HF433・433G	3条 MC 270G 4条 MC 330G・400G 405G VY 34G・40G・48G
4条L型	(L) 4,950 mm (W) 1,770 mm (H) 1,750 mm	3条 SR 35GQ 4条 R1-451・451G SR 40G・45GQ 40G3・45GQ・55G 65G	4条 CA 485 5条 GC 558	4条 HA 448・50G	5条 MC 500GX VG 55・65
5・6条S型	(L) 4,950 mm (W) 2,060 mm (H) 1,750 mm	4条 SR 50GQ 5条 R1-551G SR 55GQ・65GQ 6条 SR 75・75GQ	5条 GC 70 6条 GC 80	5条 HL 500G・507G HA 60G・560 6条 HJ 575・675G 682J	5条 MC 6000G 510G

5・6L型は特注品として受注生産致します。適応機種はクボタAX85、SRH1400、ヤンマーCA1200、三菱MCH6000です。