

## 導入メリット

- 従来工法に比べ人員が1/5に削減
- 切断物の飛散、飛び石が無く安全作業
- 蜂などからの虫刺されによる被害予防
- マダニ・蛇などの危険生物による被害予防
- 植物による肌のかぶれの予防
- 独自の切断方法により植物の切断面が綺麗になるため、カット後の植物の健康な成長を促進し、植物病の感染を防止



Φ50mm程の  
木、枝、竹を  
切断可能



## 仕様諸元

## PRODUCT SPECIFICATIONS

型式	適合機 (ton)	減速機タイプ	油圧 (MPa)	油量 (L/min)	刈り幅 (mm)	刈り径 (mm)	重量 (kg)
TTL120	2-3	軽作業用	14	10-20	1,200	Φ20	70
TTL150	2-3	軽作業用	14	10-20	1,500	Φ20	90
TT90	2-5	強力型	14	10-20	900	Φ50	80
TT120	2-5	強力型	14	10-20	1,200	Φ50	95
TT150	3-5	強力型	18	25-40	1,500	Φ50	115
TT180	3-5	強力型	18	25-40	1,800	Φ50	135

※7tショベル用ブラケットは特注 ※ブレード幅：900mm、1200mm、1500mm、1800mm、2100mm、2400mm、2700mm、3000mm (2100mm-3000mmは受注生産)  
※標準は角度調整式ブラケットです。固定式や特殊なブラケットも制作可能です。 ※重量はブラケット込みの総重量です。